

	Dokumentnamn:	Handlingsnummer:	Sida / Antal blad:
	<b>Projekt Kv. Beulco Armatur AB</b>	Uppdragsansvarig:	
		Originaldatum:	Revideringsdatum:
		Status: <b>Förhandskopia</b>	
Kod/Bet:	Rubrik/Benämning/Text:	Mängd:	Rev:

**P APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM  
ELLER RÖRLEDNINGSNÄT**

**PS VENTILER M.M. I VÄTSKESYSTEM OCH  
GASSYSTEM**

**PSG SÄKERHETSVENTILER OCH SÄKERHETSDON**

**PSG.2 Säkerhetsdon**

**PSG.262 Återströmningsskydd med backventil**

BA 39

XX

Kontrollerbar backventil invändig gänga med fjäderbelastad kägla och tätning av viton, hus i rostfritt stål.

Typ EA enligt SS EN 1717 för vätskekategori 1 och 2.

Användningsområde: Tappvatten, Bensin, Diesel, Kyla, Luft, och Värme.

Anslutning Inv. G: 1/2"- 2"

Material: Rostfritt stål - AISI 304

Arbetstemperatur: -20°C - +150°C

Öppningstryck: 0,03 Bar

Max arbetstryck: 24 - 35 Bar

RSK/ Art.nr: xxx xx xx