

	Dokumentnamn:	Handlingsnummer:	Sida / Antal blad:
	<b>Projekt Kv. Beulco Armatur AB</b>	Uppdragsansvarig:	
		Originaldatum:	Revideringsdatum:
		Status: <b>Förhandskopia</b>	
Kod/Bet:	Rubrik/Benämning/Text:	Mängd:	Rev:

**P APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT**

**PK PUMPAR, KOMPRESSORER M M**

**PKB PUMPAR**

**PKB.1 Centrifugalpumpar**

BA Evoplus mindre cirkulationspump.

XX

ErP-klassad varvtalsreglerad elektronisk cirkulationspump av våt typ i enkelutförande med gängad alt fläns anslutning.

Pumpen är utrustad med enfasmotor med tre driftlägestyper; proportionellt differenstryck och konstant tryck och konstant varvtal.

Pumpen har LCD-display som visar aktuellt driftläge. Formad isolering och snabbkoppling för el medföljer. Möjlighet till extern kommunikation med hjälp av extra modul.

Media: Kylsystem (max 30% glykol), Värmesystem (max 30 % glykol)

Ansl utv G: 1 1/2" -2" alt. fläns DN 32-40.

Flöde: xx l/m

Lyfthöjd max: xx m.

Mediatemperatur: -10°C - +110°C

Tryckklass: PN16

Anslutningsspänning: 1~230V/50Hz

Effekt P1: 0,07-0,019 kW

Energieffektivitetsindex (EEI): <= xx

Märkström: xx A

Skyddsklass: IP 44

Vikt: 2,80 - 6,9 kg

RSK/ Art.nr: xxx xx xx