

	Dokumentnamn:	Handlingsnummer:	Sida / Antal blad:
	Projektnamn Kv. Beulco Armatur AB	Uppdragsansvarig:	
		Originaldatum:	Revideringsdatum:
		Status: Förhandskopia	
Kod/Bet:	Rubrik/Benämning/Text:	Mängd:	Rev:

**P APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM
ELLER RÖRLEDNINGSNÄT**

PK PUMPAR, KOMPRESSORER M M

PKB PUMPAR

PKB.1 Centrifugalpumpar

BA Evoplus cirkulationspump.

XX

ErP-klassad varvtalsreglerad elektronisk cirkulationspump av våt typ i enkelutförande med flänsad anslutning.

Pumpen är utrustad med enfasmotor med tre driftlägestyper; proportionellt differenstryck och konstant tryck och konstant varvtal.

Pumpen har display som visar aktuellt driftläge.
Formad isolering och snabbkoppling för el medföljer.
Inbyggd modul för extern kommunikation, ex modbus, - 4-20mA.

Media: Kylsystem (max 30% glykol), Värmesystem
(max 30 % glykol)

Ansl: Fläns DN 32-100.

Flöde: xx l/m

Lyfthöjd max: xx m.

Mediatemperatur: -10°C - +110°C

Tryckklass: PN16

Anslutningsspänning: 1~230V/50Hz

Effekt P1: 0,07-0,019 kW

Energieffektivitetsindex (EEI):<=xx

Märkström: xx A

Skyddsklass: IP 44

Vikt: 2,80 eller 6,9 kg

RSK/ Art.nr: xxx xx xx