

	Dokumentnamn:	Handlingsnummer:	Sida / Antal blad:
	Projektnamn Kv. Beulco Armatur AB	Uppdragsansvarig:	
		Originaldatum:	Revideringsdatum:
		Status: Förhandskopia	
Kod/Bet:	Rubrik/Benämning/Text:	Mängd:	Rev:

**P APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM
ELLER RÖRLEDNINGSNÄT**

**PL BEHÅLLARE FÖR FAST, FLYTANDE ELLER
GASFORMIGT MEDIUM**

PLC EXPANSIONSKÄRL O D

PLC.1 Öppna expansionskärl

PLC.122 Öppna expansionskärl med tryckhållningspump

BA Cirex Nova

XX

Öppet expansionskärl för konstant tryckhållning med gummimembran.

Modul har display för driftlägesvy och inställning.

Analoga utgångar finns för tryck och nivå.

Kärl med gummimembran.

Användningsområde för värme och kylsystem.

Max drifttryck: 4 eller 5,5 Bar

Arbetstemperatur: 0°C till +70°C

Spänning: 1x 220-240V

Ström: 3,8-3,0 A

Pumpeffekt: 0,5 KW

Bredd modul: 460 mm

Djup modul: 220 mm

Höjd modul: 700 mm

Vikt modul: 22,3 kg.

Diameter kärl: 570-1075 mm

Höjd kärl: 1080-1280 mm

Volym plast: 200, 300, 500, 800, 1000 Liter

Volym plåt: 1500, 2000, 2500, 3000, 4000 Liter.

RSK/ Art.nr: xxx xx xx