

	Dokumentnamn:	Handlingsnummer:	Sida / Antal blad:
	Projektnamn Kv. Beulco Armatur AB	Uppdragsansvarig:	
		Originaldatum:	Revideringsdatum:
		Status: Förhandskopia	
Kod/Bet:	Rubrik/Benämning/Text:	Mängd:	Rev:

U APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING

UG MÄTARE

UGA MÄTARE MED SAMMANSATT FUNKTION

BA 7142

XX

Energimätare för värme med ultraljudsteknik och pulsutgång.

Ultraljudsenergimätare Ultrasonic V puls.
Kalkylator med LCD-display för väggmontage, alternativt montage på måtarhus från DN32.

Användningsområde: Värmesystem
Sensorkabel längd 3,0 meter.
Längd: 110-360mm
Anslutning: Utv G 3/4" – DN100"
Med utv. gänga eller flänsutförande
Material: Mässing och plast
Arbetstemperatur Värme: +10°C - +130°C
Max arbetstryck: 16 Bar
q_p Nominellt flöde: 0,6 - 60 m³/h MWh/puls: 0,001-0,1

Med Litiumbatteri.
Mätare kan monteras horisontellt och vertikalt.

Klassificering enligt MID 2004/22/EC och EN 1434.
(För system med vatten utan tillsatser)

RSK/ Art.nr: xxx xx xx