

	Dokumentnamn:	Handlingsnummer:	Sida / Antal blad:
	Projekt Kv. Beulco Armatur AB	Uppdragsansvarig:	
		Originaldatum:	Revideringsdatum:
		Status: Förhandskopia	
Kod/Bet:	Rubrik/Benämning/Text:	Mängd:	Rev:

U APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING

UG MÄTARE

UGA MÄTARE MED SAMMANSATT FUNKTION

BA 7156

XX

Energimätare 110-130 puls.

Mekansik energimätare med pulsutgång 1 kWh/puls.

LCD-display med rotering 360°, avtagbar för väggmontage.

Användningsområde: Värmesystem

Sensorkabel längd 1,5 meter med anslutning utv.G M10.

Längd: 110-130mm

Anslutning: Utv G 3/4" – 1"

Material: Mässing och plast

Arbetstemperatur: +15°C - +90°C

Max arbetstryck: 10 Bar

q_p Nominellt flöde: 0,6 - 2,5 m³/h

Med Litiumbatteri.

Mätare kan monteras horisontellt och vertikalt.

Klassificering enligt MID 2004/22/EC och EN 1434.

RSK/ Art.nr: xxx xx xx