

## Klaffpumpar

Drift skötsel

### Användningsområde

Dubbelverkande pump för dieselbränsle och bensin på farmaraggregat. Den är även lämplig som reservpump vid elektriskt drivna aggregat eller som brunnspump för vatten.

### Material

Hus:	Gjutjärn
Insats:	Mässing
Motflänsar:	Gjutjärn
Packbox:	Grafitfläta
Packboxmutter:	Gjutjärn
Axel:	Stål
Skaft:	Gjutjärn
Handtag:	Trä
Flänspackningar:	Klingerit

### Tryck och temperatur

+40 °C

### Dimensioner

Se sid 2.

### Övrigt

- Klaffpumpar, fyrdubbelverkande, system Allweiler.
- Pumpen tillverkad helt i brons.



# Klaffpumpar

## Tekniska data och måttuppgifter

Pump- Storlek	RSK nr	Anslutning		Vätske mängd l/min	Dubbel- slag antal/min	Vikt kg
		DN	R" inv			
00	565 33 93	10	3/8"	10	110	3
0	565 33 85	15	1/2"	27	104	5
1	565 33 86	20	3/4"	37	100	6
2	565 33 87	25	1"	50	88	8
3	565 33 88	32	1 1/4"	70	82	10
4	565 33 89	32	1 1/4"	94	80	12
5	565 33 90	40	1 1/2"	105	72	15
7	565 33 92	50	2"	162	56	30

Pump- storlek	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N
00	60	36	123	9,0	25	47	105	149	163	26	16	11	235
0	75	48	160	11,5	30	55	125	175	194	34	20	13	300
1	76	48	185	11,5	30	55	145	205	199	34	20	14	325
2	90	56	200	11,5	32	68	165	230	215	34	22	15	360
3	102	62	220	11,5	39	78	177	240	240	42	25	15	550
4	102	62	235	14,0	50	78	195	260	270	50	30	15	550
5	110	64	280	14,0	50	81	220	290	270	50	33	15	600
7	135	-	295	14,0	50	110	262	340	315	56	35	15	800

mått i mm

