



6601 Plaströrskoppling

Benämning

Plaströrskoppling rak med fast stödhylsa för t ex PEM och PEX rör.

Användningsområde

Tappvatten, Värme.

Konstruktion

Mekanisk plaströrskoppling helt i metall med fast stödhylsa. Rak med utvändig gänga.

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: PN 16

Arbetstemperatur: Respektive rörtyp avgör.

Godkännande

DVGW.



Materialspecifikation

Hus:	Avz. mässing CW602N
Mutter:	Mässing CW617N
Klämring:	Mässing CW617N

6601 Plaströrskoppling

Artnr	RSK	Rördimension	Ansl utv G
0166011200		12x2,0	3/8
0166011600	2450815	16x2,0	3/8
0166011601		16x2,3	3/8
0166011700		17x2,0	1/2
0166011800		18x2,5	1/2
0166012001		20x2,0	3/8
0166012000	2450823	20x2,0	1/2
0166012002		20x2,2	1/2
0166012003	2451029	20x2,9	1/2
0166012200	2450824	22x3,0	3/4
0166012500	2450831	25x2,3	3/4
0166012502	2451037	25x3,5	3/4
0166011284		28x4,0	3/4
0166012800	2450825	28x3,0	1
0166012801	2450851	28x4,0	1
0166013201	2450807	32x2,9	3/4
0166013200	2450849	32x2,9	1
0166013203	2450852	32x4,4	1
0166013205		32x4,6	3/4
0166013204	2451045	32x4,6	1
0166013600	2450826	36x4,0	1 1/4
0166014001		40x2,4	1
0166014002	2450908	40x3,7	1
0166014000	2450856	40x3,7	1 1/4
0166014003	2450853	40x5,5	1 1/4
0166014004	2451052	40x5,8	1 1/4
0166014200	2450827	42x4,0	1 1/4
0166015000	2450864	50x4,6	1 1/2
0166015001	2450854	50x6,9	1 1/2
0166016300	2450872	63x5,8	2
0166016301	2450855	63x8,7	2
0166017500	2450880	75x6,8	2 1/2