



## 66110 Plaströrskoppling

### Benämning

Plaströrskoppling rak med fast stödhylsa för t ex PEM och PEX rör.

### Användningsområde

Tappvatten, Värme.

### Konstruktion

Mekanisk plaströrskoppling helt i metall med fast stödhylsa. Rak med invändig gänga.

### Tryck och temperatur

Max arbetstryck: PN 16

Arbetstemperatur: Respektive rörtyp avgör.

### Godkännande

DVGW.



### Materialspecifikation

Hus:	Avz. mässing CW602N
Mutter:	Mässing CW617N
Klämring:	Mässing CW617N

## 66110 Plaströrskoppling

Artnr	RSK	Rördimension	Ansl inv G
0166110160	2451615	16x2,0	3/8
0166110170		17x2,0	1/2
0166110180		18x2,0	1/2
0166110200	2451623	20x2,0	1/2
0166110201	2451821	20x2,9	1/2
0166110250	2451631	25x2,3	3/4
0166110251		25x3,5	3/4
0166110281		28x4,0	1
0166110321	2451755	32x2,9	3/4
0166110320	2451649	32x2,9	1
0166110322		32x4,4	1
0166110323	2451847	32x4,6	1
0166110402	2451607	40x3,7	1
0166110401		40x2,4	1 1/4
0166110400	2451656	40x3,7	1 1/4
0166110403		40x5,5	1 1/4
0166110404	2451854	40x5,8	1 1/4
0166110500	2451664	50x4,6	1 1/2
0166110501	2451862	50x6,9	1 1/2
0166110630	2451672	63x5,8	2
0166110631		63x8,7	2
0166110750	2451680	75x6,8	2 1/2