



66112 Plaströrskoppling

Benämning

Plaströrskoppling rak med fast stödhylsa för t ex PEM och PEX rör.

Användningsområde

Tappvatten, Värme.

Konstruktion

Mekanisk plaströrskoppling helt i metall med fast stödhylsa. Rak med invändig gänga.

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: PN 16

Arbetstemperatur: Respektive rörtyp avgör.

Godkännande

DVGW.



Materialspecifikation

| | |
|-----------|---------------------|
| Hus: | Avz. mässing CW602N |
| Mutter: | Mässing CW617N |
| Klämring: | Mässing CW617N |

66112 Plaströrskoppling

| Artnr | RSK | Rördimension | Ansl inv G |
|------------|---------|--------------|------------|
| 0166112160 | 2451219 | 16x2,0 | 1/2 |
| 0166112162 | | 16x2,3 | 1/2 |
| 0166112200 | 2451227 | 20x2,0 | 3/4 |
| 0166112201 | | 20x2,9 | 3/4 |
| 0166112250 | 2451235 | 25x2,3 | 1 |
| 0166112251 | 2451433 | 25x3,6 | 1 |
| 0166112320 | 2451243 | 32x2,9 | 1 1/4 |
| 0166112400 | 2451250 | 40x3,7 | 1 1/2 |
| 0166112500 | 2451268 | 50x4,6 | 2 |
| 0166112630 | | 63x5,8 | 2 1/2 |