



## 7700 Plaströrskoppling

### Benämning

Stödhylsa till plaströrskoppling typ 77.

### Användningsområde

Tappvatten.

### Konstruktion

Stödhylsa till plaströrskoppling typ 77.

### Tryck och temperatur

Max arbetstryck: PN 16

Arbetstemperatur: +25°C.



### Materialspecifikation

Stödhylsa:	Avz. mässing CW602N
------------	---------------------

## 7700 Plaströrskoppling

Artnr	RSK	Rördimension
0177000200	2466522	20x2,0
0177000201	2466621	20x2,9
0177000251		25x2,0
0177000250	2466530	25x2,3
0177000252	2466639	25x3,6
0177000321	2466523	32x2,0
0177000320	2466548	32x2,9
0177000322	2466647	32x4,6
0177000401	2466524	40x2,4
0177000400	2466555	40x3,7
0177000402	2466654	40x5,8
0177000501		50x3,0
0177000500	2466563	50x4,6
0177000502	2466662	50x7,2
0177000631		63x3,8
0177000630	2466571	63x5,8
0177000632	2466670	63x9,0
0177000751		75x4,5
0177000750	2466589	75x6,8
0177000902		90x5,4
0177000900	2466720	90x8,2
0177000901	2466829	90x12,9
0177001102		110x8,2
0177001100	2466738	110x10,0
0177001101	2466837	110x15,8