



## 7701 Plaströrskoppling

### Benämning

Plaströrskoppling rak med lös stödhylsa för PE rör.

### Användningsområde

Tappvatten.

### Konstruktion

Plaströrskoppling med lös stödhylsa för PE rör. Rak med utvändig gänga. Dimension 16-75 med mutter i mässing och klämring i plast, dimension 90 och 110 med fläns, mellanring och klämring i mässing samt o-ring i gummi NBR. Standardmodell med stödhylsa för PEM PN10. För andra PE rör bytes stödhylsa till rätt godstjocklek, se varianter på artikel 7700.

### Tryck och temperatur

Max arbetstryck: PN 16  
Arbetstemperatur: +25°C.

### Godkännande

DVGW.

### Materialspecifikation

Hus:	Avz. mässing CW602N
Mutter:	Mässing CW617N
Klämring:	POM
Stödhylsa:	Mässing CW617N



## 7701 Plaströrskoppling

Artnr	RSK	Rördimension	Ansl utv G
0177010200	2460822	20x2,0	1/2
0177010250	2460830	25x2,3	3/4
0177010320	2460848	32x2,9	1
0177010401	2460814	40x3,7	1
0177010400	2460855	40x3,7	1 1/4
0177010501	2460806	50x4,6	1 1/4
0177010500	2460863	50x4,6	1 1/2
0177010630	2460871	63x5,8	2
0177010751	2460905	75x6,8	2
0177010750	2460889	75x6,8	2 1/2
0177010901	2460921	90x8,2	2 1/2
0177010900	2460939	90x8,2	3
0177011101	2460947	110x10,0	3
0177011100	2460954	110x10,0	4