



77012 Plaströrskoppling

Benämning

Plaströrskoppling rak med lös stödhylsa för PE rör.

Användningsområde

Tappvatten.

Konstruktion

Plaströrskoppling med lös stödhylsa för PE rör. Rak med utvändig gänga. Dimension 16-75 med mutter i mässing och klämring i plast, dimension 90 och 110 med fläns, mellanring och klämring i mässing samt o-ring i gummi NBR. Standardmodell med stödhylsa för PEM PN10. För andra PE rör bytes stödhylsa till rätt godstjocklek, se varianter på artikel 7700.

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: PN 16
Arbetstemperatur: +25°C.

Godkännande

DVGW.

Materialspecifikation

Hus:	Avz. mässing CW602N
Mutter:	Mässing CW617N
Klämring:	POM
Stödhylsa:	Mässing CW617N



77012 Plaströrskoppling

Artnr	RSK	Rördimension	Ansl utv G
0177012016		16x2,0	1/2
0177012020	2460426	20x2,0	3/4
0177012025	2460434	25x2,3	1
0177012032	2460442	32x2,9	1 1/4
0177012040	2460459	40x3,7	1 1/2
0177012050	2460467	50x4,6	2
0177012075	2460491	75x6,8	3