



77110 Plaströrskoppling

Benämning

Plaströrskoppling rak med lös stödhylsa för PE rör.

Användningsområde

Tappvatten.

Konstruktion

Plaströrskoppling med lös stödhylsa för PE rör. Rak med invändig gänga. Dimension 16-75 med mutter i mässing och klämring i plast, dimension 90 och 110 med fläns, mellanring och klämring i mässing samt o-ring i gummi NBR. Standardmodell med stödhylsa för PEM PN10. För andra PE rör bytes stödhylsa till rätt godstjocklek, se varianter på artikel 7700.

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: PN 16
Arbetstemperatur: +25°C.

Godkännande

DVGW.

Materialspecifikation

Hus:	Avz. mässing CW602N
Mutter:	Mässing CW617N
Klämring:	POM
Stödhylsa:	Mässing CW617N



77110 Plaströrskoppling

Artnr	RSK	Rördimension	Ansl inv G
0177110020	2461622	20x2,0	1/2
0177110025	2461630	25x2,3	3/4
0177110032	2461648	32x2,9	1
0177110041	2461614	40x3,7	1
0177110040	2461655	40x3,7	1 1/4
0177110050	2461663	50x4,6	1 1/2
0177110063	2461671	63x5,8	2
0177110075	2461689	75x6,8	2 1/2
0177110091	2461721	90x8,2	2 1/2
0177110090	2461739	90x8,2	3
0177110111	2461747	110x10,0	3
0177110110	2461754	110x10,0	4