



7718 Plaströrskoppling

Benämning

Plaströrskoppling T-rör med lös stödhylsa för PE rör.

Användningsområde

Tappvatten.

Konstruktion

Plaströrskoppling med lös stödhylsa för PE rör. T-rör skarv. Dimension 16-75 med mutter i mässing och klämring i plast, dimension 90 och 110 med fläns, mellanring och klämring i mässing samt o-ring i gummi NBR. Standardmodell med stödhylsa för PEM PN10. För andra PE rör bytes stödhylsa till rätt godstjocklek, se varianter på artikel 7700.

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: PN 16
Arbetstemperatur: +25°C.

Godkännande

DVGW.

Materialspecifikation

Hus:	Avz. mässing CW602N
Mutter:	Mässing CW617N
Klämring:	POM
Stödhylsa:	Mässing CW617N



7718 Plaströrskoppling

Artnr	RSK	Rördimension
0177180200	2464428	20x2,0
0177180250	2464436	25x2,3
0177180320	2464444	32x2,9
0177180400	2464451	40x3,7
0177180500	2464469	50x4,6
0177180630	2464477	63x5,8
0177180750	2464485	75x6,8
0177180900	2464527	90x8,2
0177181100	2464535	110x10,0