



77180 Plaströrskoppling

Benämning

Plaströrskoppling T-rör med lös stödhylsa för PE rör

Användningsområde

Tappvatten.

Konstruktion

Plaströrskoppling med lös stödhylsa för PE rör. T-rör med utvändig gänga på avstick. Dimension 16-75 med mutter i mässing och klämring i plast, dimension 90 och 110 med fläns, mellanring och klämring i mässing samt o-ring i gummi NBR. Standardmodell med stödhylsa för PEM PN10. För andra PE rör bytes stödhylsa till rätt godstjocklek, se varianter på artikel 7700.

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: PN 16

Arbetstemperatur: +25°C.

Godkännande

DVGW.

Materialspecifikation

Hus:	Avz. mässing CW602N
Mutter:	Mässing CW617N
Klämring:	POM
Stödhylsa:	Mässing CW617N



77180 Plaströrskoppling

Artnr	RSK	Rördimension	Ansl utv G
0177180020	2465227	20x2,0	1/2
0177180025	2465235	25x2,0	3/4
0177180032	2465243	32x2,9	1
0177180040	2465250	40x3,7	1 1/4
0177180050	2465268	50x4,6	1 1/2
0177180063	2465276	63x5,8	2
0177180075	2465284	75x6,8	2 1/2
0177180901	2465326	90x8,2	2 1/2
0177180090	2465334	90x8,2	3
0177180110	2465342	110x10,0	3