



77301 Plaströrskoppling

Benämning

Plaströrskoppling vinkel med lös stödhylsa för PE rör.

Användningsområde

Tappvatten.

Konstruktion

Plaströrskoppling med lös stödhylsa för PE rör. Vinkel skarv. Dimension 16-75 med mutter i mässing och klämring i plast, dimension 90 och 110 med fläns, mellanring och klämring i mässing samt o-ring i gummi NBR. Standardmodell med stödhylsa för PEM PN10. För andra PE rör bytes stödhylsa till rätt godstjocklek, se varianter på artikel 7700.

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: PN 16
Arbetstemperatur: +25°C.

Godkännande

DVGW.

Materialspecifikation

Hus:	Avz. mässing CW602N
Mutter:	Mässing CW617N
Klämring:	POM
Stödhylsa:	Mässing CW617N



77301 Plaströrskoppling

Artnr	RSK	Rördimension
0177301020	2462026	20x2,0
0177301025	2462034	25x2,3
0177301032	2462042	32x2,9
0177301040	2462059	40x3,7
0177301050	2462067	50x4,6
0177301063	2462075	63x5,8
0177301075	2462083	75x6,8
0177301090	2462125	90x8,2
0177301110	2462133	110x10,0