



## 99050 Plaströrskoppling

### Benämning

Plaströrskoppling rak med O-ringstättning för PEM och PEL-rör.

### Användningsområde

Bevattning, Tappvatten.

### Konstruktion

Plaströrskoppling i plast med O-ringstättning för PEM och PEL-rör.  
Rak skarv med olika dimensioner på anslutning.

### Tryck och temperatur

Max arbetstryck: PN 16  
Arbetstemperatur: +25°C.

### Godkännande

DVGW.



### Materialspecifikation

Hus:	Polypropylen PPH 4122
Mutter:	Polypropylen PPH 4122
Klämring:	POM
O-ring:	NBR

## 99050 Plaströrskoppling

Artnr	RSK	Rördimension
0199050201	2469066	20 x 16
0199050251	2469080	25 x 20
0199050322	2469081	32 x 20
0199050321	2469082	32 x 25
0199050402	2469083	40 x 25
0199050401	2469084	40 x 32
0199050502	2469086	50 x 32
0199050501	2469087	50 x 40
0199050633	2469088	63 x 32
0199050632	2469089	63 x 40
0199050631	2469090	63 x 50
0199050752	2469091	75 x 50
0199050751	2469092	75 x 63
0199050902	2469093	90 x 63
0199050901	2469094	90 x 75
0199051102	2469095	110 x 75
0199051101	2469096	110 x 90