



99180 Plaströrskoppling

Benämning

Plaströrskoppling T-rör med O-ringstättning för PEM och PEL-rör.

Användningsområde

Bevattning, Tappvatten.

Konstruktion

Plaströrskoppling i plast med O-ringstättning för PEM och PEL-rör.
T-rör med utvändig gänga på avstick.

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: PN 16
Arbetstemperatur: +25°C.

Godkännande

DVGW.



Materialspecifikation

Hus:	Polypropylen PPH 4122
Mutter:	Polypropylen PPH 4122
Klämring:	POM
O-ring:	NBR

99180 Plaströrskoppling

Artnr	RSK	Rördimension	Ansl utv G
0199180016	2469295	16	1/2
0199180020	2469225	20	1/2
0199180021	2469226	20	3/4
0199180025	2469228	25	3/4
0199180026	2469229	25	1
0199180032	2469231	32	1
0199180033	2469232	32	1 1/4
0199180040	2469234	40	1 1/4
0199180041	2469235	40	1 1/2
0199180050	2469237	50	1 1/2
0199180051	2469238	50	2
0199180063	2469241	63	2
0199180075	2469243	75	2 1/2
0199180076	2469244	75	3
0199180090	2469245	90	3
0199180110	2469246	110	4