



## 6030 Diffuflex slang

### Benämning

Anslutningsslang Diffuflex rak slätända. Diffusionstät butylgummi enligt ISO 2782:1995. Anpassad till Säker Vatteninstallation.

### Användningsområde

Kylsystem, Värmesystem.

### Konstruktion

Anslutningsslang i diffusionstät butylgummi enligt ISO 2782:1995 med rostfri omflätning, anslutningar med slätända i mässing.

Har du krav på extra hög diffusionstäthet i t ex slutna värme- och kylsystem är det den här slangen du ska använda.

### Tryck och temperatur

Max arbetstryck: se tabell

Arbetstemperatur: -20°C/+90°C.

### Produktgaranti

Produktgaranti 10 år gäller slang som är köpt och installerad från och med november år 2012.

### Materialspecifikation

Innerslang:	Butyl
Omflätning:	Rostfri tråd AISI 304
Hylsor:	Aluminium
Slätändar:	Mässing CW614N



## 6030 Diffuflex slang

Artnr	RSK	Ansl slät	Längd mm	Tryck max bar
0360301504	5060015	15	400	12
0360301506	5060016	15	600	12
0360301508	5060018	15	800	12
0360301510	8428197	15	1000	12
0360302204	5060019	22	400	10
0360302206	5060020	22	600	10
0360302208	5060021	22	800	10
0360302210	5060022	22	1000	10
0360302804	5060023	28	400	10
0360302806	5060024	28	600	10
0360302808	8428198	28	800	10
0360302810	8428199	28	1000	10