



6220 Heacoflex slang

Benämning

Anslutningsslang Heacoflex rak x vinkel inv gga.
Anpassad till Säker Vatteninstallation.

Användningsområde

Kylsystem, Värmesystem, Industri, Eget vatten.

Konstruktion

Anslutningsslang i EPDM med rostfri omflätning, anslutningar i mässing. Löpmutter med invändig gänga och rak anslutning i ena änden och löpmutter med invändig gänga och vinkel i andra änden.

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: se tabell
Arbetstemperatur: -5°C/+90°C.

Produktgaranti

Produktgaranti 10 år gäller slang som är köpt och installerad från och med oktober år 2015.

Materialspecifikation

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Innerslang: | EPDM |
| Omflätning: | Rostfri tråd AISI 304 |
| Hylsor: | Aluminium |
| Kopplingar (DN15-32): | Mässing CW614N |
| Kopplingar (DN40-50): | Galvaniserat stål |
| Packningar: | Fiberpackningar |



6220 Heacoflex slang

| Artnr | RSK | Ansl inv G | Längd mm | Tryck max bar |
|------------|---------|------------|----------|---------------|
| 0362201502 | 5059936 | 1/2 | 200 | 15 |
| 0362201504 | 5059937 | 1/2 | 400 | 15 |
| 0362201506 | 5059938 | 1/2 | 600 | 15 |
| 0362201508 | 5059939 | 1/2 | 800 | 15 |
| 0362201510 | 5059940 | 1/2 | 1000 | 15 |
| 0362202004 | 5059942 | 3/4 | 400 | 15 |
| 0362202006 | 5059943 | 3/4 | 600 | 15 |
| 0362202008 | 5059944 | 3/4 | 800 | 15 |
| 0362202010 | 5059945 | 3/4 | 1000 | 15 |
| 0362202012 | 5059946 | 3/4 | 1200 | 15 |
| 0362202015 | 5059947 | 3/4 | 1500 | 15 |
| 0362202502 | 5059948 | 1 | 200 | 15 |
| 0362202504 | 5059949 | 1 | 400 | 15 |
| 0362202506 | 5059950 | 1 | 600 | 15 |
| 0362202508 | 5059951 | 1 | 800 | 15 |
| 0362202510 | 5059952 | 1 | 1000 | 15 |
| 0362202512 | 5059953 | 1 | 1200 | 15 |
| 0362202515 | 5059954 | 1 | 1500 | 15 |