



## Mixinox slang RV

### Benämning

Anslutningsslang Mixinox inv gänga rak x vinkel.  
Anpassad till Säker Vatteninstallation.

### Användningsområde

Diskmaskiner, Tvättmaskiner.

### Konstruktion

Anslutningsslang i EPDM med omflätning av nylon och rostfri tråd,  
koppling i nylon och löpande mutter i mässing.  
Tillverkarförsäkran:  
Tillverkning har skett i enlighet med typgodkännandehandlingarna.

### Tryck och temperatur

Max arbetstryck: PN 10  
Arbetstemperatur: -5°C/+80°C.

### Godkännande

Sitac typgodkännande nr 0628/80.

### Materialspecifikation

Innerslang:	EPDM
Omfletning:	Nylon och rostfri tråd AISI 304
Hylsor:	Rostfritt stål AISI 304
Kopplingar:	Nylon
Mutter:	Mässing CW617N
Packningar:	EPDM



## Mixinox slang RV

Artnr	RSK	Ansl inv G	Längd mm
0381823220	8182322	1/2	800
0381823230	8182323	1/2	1200
0381823250	8182325	1/2	1500
0381823270	8182327	1/2	2000
0381823290	8182329	1/2	3000
0381823240	8182324	1/2 x 3/4	1200
0381823260	8182326	1/2 x 3/4	1500
0381823280	8182328	1/2 x 3/4	2000
0381823300	8182330	1/2 x 3/4	3000
0381823310	8182331	1/2 x 3/4	4000

Levereras i påse.