



## 6500 Termopar slang

### Benämning

Anslutningsslang Termopar invändig gänga rak.

### Användningsområde

Diskmaskiner, Dryckesautomater, Duschkabiner, Tappvatten, Tvättmaskiner, Tvättställ.

### Konstruktion

Anslutningsslang i silikon med omflätning av rostfri tråd, kopplingar och mutter i mässing. Rak koppling i båda ändar av slang. Packning monterad i koppling. Innerdiameter slang 8,0 mm och koppling 6,2 mm.

### Tryck och temperatur

Max arbetstryck: 10 bar  
Arbetstemperatur: -5°C/+70°C (kontinuerligt) +90°C (momentant).

### Godkännande

SP Sitac typgodkännande nr 0262/08.

### Produktgaranti

Produktgaranti 10 år gäller slang som är köpt och installerad från och med november år 2012.

### Materialspecifikation

Innerslang:	Silikon
Omfletning:	Rostfri tråd AISI 304
Hylsor:	Rostfritt stål AISI 304
Kopplingar:	Mässing CW617N
Mutter:	Mässing CW614N
Packningar:	EPDM



## 6500 Termopar slang

Artnr	RSK	Ansl inv G	Längd mm	Typ
0365001502	8182373	1/2	200	Par
0365001503	8182374	1/2	300	Par
0365001504	8182375	1/2	400	Par
0365001505	8182376	1/2	500	Par
0365001507	8182377	1/2	700	Par
0365001508	8182378	1/2	800	Styck
0365001512	8182379	1/2	1200	Styck
0365001515	8182380	1/2	1500	Styck
0365001520	8182381	1/2	2000	Styck
0365001530	8182451	1/2	3000	Styck
0365021512	8182439	1/2 x 3/4	1200	Styck
0365021515	8182440	1/2 x 3/4	1500	Styck
0365021520	8182441	1/2 x 3/4	2000	Styck
0365021530	8182442	1/2 x 3/4	3000	Styck

Levereras i påse.

