



51CE Kulventil

Benämning

Kulventil med fullt genomlopp och stålspak.

Användningsområde

Kyla, Luft, Värme.

Konstruktion

Kulventil med fullt genomlopp.
Spindeltätning i PTFE samt dubbla O-ringar i Viton.

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: se tabell
Arbetstemperatur: -20°C/+180°C.



Materialspecifikation

Ventilhus:	Mässing CW617N förnicklat
Kula:	Mässing CW614N hårdförkromad
Spindel:	Mässing CW614N
Sätesspackning:	PTFE
Spindelpackning:	PTFE och Viton
Handtag:	Elförzinkat stål med plastöverdrag

51CE Kulventil

Artnr	RSK	Ansl inv G	Tryck max bar	Bygglängd mm
0451008000	4509270	1/4	42	46
0451010000	4509271	3/8	42	47
0451015000	4502020	1/2	28	47
0451020000	4502021	3/4	28	58
0451025000	4502022	1	28	68
0451032000	4502023	1 1/4	20	81
0451040000	4502024	1 1/2	20	94
0451050000	4502025	2	20	109
0451065000	4509267	2 1/2	28	154
0451080000	4509268	3	28	180
0451010001	4509269	4	28	220