



## BA 102 Kulventil

### Benämning

Kulventil med fullt genomlopp och presskoppling för M-back.

### Användningsområde

Kyla, Värme.

### Konstruktion

Kulventil med fullt genomlopp. Dubbla tätningar mot spindel. Presskoppling för M-back.

### Tryck och temperatur

Max arbetstryck: PN 16

Arbetstemperatur: -10°C/+100°C.

### Produktgaranti

Produktgaranti 10 år gäller ventil som är köpt och installerad från och med år 2012.



### Materialspecifikation

Ventilhus:	Mässing CW617N förnicklat
Kula:	Mässing CW614N hårdförkromad
Spindel:	Mässing CW614N
Sättespackning:	PTFE
Spindelpackning:	PTFE och Viton
Handtag:	Lackerat stål
Presskoppling:	Elförzinkat stål
O-ring:	EPDM



## BA 102 Kulventil

Artnr	RSK	Ansl press/inv G	Bygglängd mm
0410201200	4510367	12 x 3/8	76
0410201500	4510369	15 x 1/2	87
0410201800	4510370	18 x 3/4	92
0410202200	4510371	22 x 3/4	100
0410202800	4510372	28 x 1	118
0410203500	4510373	35 x 1 1/4	125
0410204200	4510374	42 x 1 1/2	146
0410205400	4510375	54 x 2	171