



## BA 107 Kulventil

### Benämning

Kulventil med fullt genomlopp. Anpassad till Säker Vatteninstallation.

### Användningsområde

Värme, Kyla, Luft.

### Konstruktion

Kulventil med fullt genomlopp. Dubbla tätningar mot spindel. Efterdragbar glandmutter.

### Tryck och temperatur

Max arbetstryck: PN 40

Arbetstemperatur: -10°C/+100°C.

Vid högre temperatur, kontakta oss.

### Godkännande

CE.

### Produktgaranti

Produktgaranti 10 år gäller ventil som är köpt och installerad från och med år 2012.

### Materialspecifikation

Ventilhus:	Mässing CW617N förnicklat
Kula:	Mässing CW614N hårdförkromad
Spindel:	Mässing CW614N
Sätesspackning:	PTFE
Spindelpackning:	PTFE och Viton
Handtag:	Lackerat stål



## BA 107 Kulventil

Artnr	RSK	Ansl inv G	Bygglängd mm
0410700800	4501050	1/4	46
0410701000	4501051	3/8	46
0410701500	4501061	1/2	56
0410702000	4501062	3/4	66
0410702500	4501063	1	75
0410703200	4501064	1 1/4	85
0410704000	4501065	1 1/2	97
0410705000	4501066	2	109
0410706500	4501067	2 1/2	142
0410708000	4501068	3	159
0410701001	4501069	4	195