



BA 3435 Kulventil

Benämning

Kulventil med fullt genomlopp med presskoppling för M-back.

Användningsområde

Tappvatten.

Konstruktion

Kulventil med fullt genomlopp. Dubbla tätningar mot spindel. Presskoppling för M-back.


Tryck och temperatur

Max arbetstryck: PN 16

Arbetstemperatur: -10°C/+100°C.

Produktgaranti

Produktgaranti 10 år gäller ventil som är köpt och installerad från och med år 2012.



Materialspecifikation

Ventilhus:	Avzinkningshärdig mässing
Kula:	Avz. mässing hårdförkromad
Spindel:	Avzinkningshärdig mässing
Sättespackningar:	PTFE
Spindelpackningar:	PTFE och NBR
Handtag:	Lackerat stål
O-ring:	EPDM



BA 3435 Kulventil

Artnr	RSK	Ansl press/inv G	Bygglängd mm
0434350120	4510616	12 x 3/8	69
0434350150	4510617	15 x 1/2	79
0434350180	4510618	18 x 1/2	79
0434350220	4510619	22 x 3/4	92
0434350280	4510620	28 x 1	107
0434350350	4510621	35 x 1 1/4	118
0434350420	4510622	42 x 1 1/2	137
0434350540	4510623	54 x 2	152