



BA 3485S Kulventil

Benämning

Kulventil ROT för kägelventil med lödkopplingar RSK 3013.

Användningsområde

Tappvatten.

Konstruktion

Kulventil med fullt genomlopp. Dubbla tätningar mot spindel.
Rotventil för kägelventil med lödkopplingar RSK 3013 som är märkta AHA, GAAB, NAF eller V.
De har samma bygglängd som 3485S och ersätts direkt av denna.

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: PN 16
Arbetstemperatur: -10°C/+100°C.
Vid högre temperatur, kontakta oss.

Godkännande

Sitac typgodkännande nr 0114/97.

Produktgaranti

Produktgaranti 10 år gäller ventil som är köpt och installerad från och med år 2012.

Materialspecifikation

Ventilhus:	Avz. mässing
Kula:	Avz. mässing hårdförkromad
Spindel:	Avz. mässing
Sättespackningar:	PTFE
Spindelpackningar:	PTFE och NBR
Handtag:	Lackerat stål



BA 3485S Kulventil

Artnr	RSK	Ansl DN	Rördimension	Ansl utv G	Bygglängd mm
0434851500	4508876	15	16	M26x1,5	55
0434852000	4508877	20	22	M34x1,5	70
0434852500	4508878	25	28	M40x2,0	85
0434853200	4508879	32	36	M50x2,0	103
0434854000	4508880	40	42	M55x2,0	115
0434855000	4508881	50	54	M70x2,0	135