



## BA 3486S Kulventil

### Benämning

Kulventil ROT för Securex kägelventil med lödkopplingar.

### Användningsområde

Tappvatten.

### Konstruktion

Kulventil med fullt genomlopp. Dubbla tätningar mot spindel.  
Rotventil för Securex kägelventil nr 196, 196B, 201, 202 (RSK 3331-3334).  
Tillverkade efter 1953. Hus och muttrar märkta Securex (kan även vara märkta CTC).

### Tryck och temperatur

Max arbetstryck: PN 16  
Arbetstemperatur: -10°C/+100°C.  
Vid högre temperatur, kontakta oss.

### Godkännande

.

### Produktgaranti

Produktgaranti 10 år gäller ventil som är köpt och installerad från och med år 2012.

### Materialspecifikation

Ventilhus:	Avzinkningshärdig mässing
Kula:	Avz. mässing hårdförkromad
Spindel:	Avzinkningshärdig mässing
Sätesspackningar:	PTFE
Spindelpackningar:	PTFE och NBR
Handtag:	Lackerat stål



## BA 3486S Kulventil

Artnr	RSK	Ansl DN	Rördimension	Ansl utv G	Bygglängd mm
0434861000	4508884	10	16	M21x1,5	65
0434861500	4508885	15	22	M28x1,5	75
0434862000	4508886	20	28	M36x2,0	90
0434862500	4508887	25	36	M45x2,0	105
0434863200	4508888	32	42	M52x2,0	120
0434864000	4508889	40	54	M65x2,0	145