



## Länspump Nova Up

### Benämning

Dränkbar länspump med eller utan nivåvipa och anslutning uppåt.

### Användningsområde

Tömning av pumpgrovar, källare, grunder m.m.

### Konstruktion

Dränkbar länspump med eller utan nivåvipa.

Anslutning utlopp uppåt.

Max sänkdjup 7 meter (med 10 m kabel).

Max partikelstorlek Ø 10 mm.

### Tryck och temperatur

Arbets temperatur: 0°C/+35°C, omgivning +40°C.

### Godkännande

CE.

### Materialspecifikation

Pumphus	Technopolymer
Pumphjul	Technopolymer
O-ring	NBR
Motoraxel	Rostfritt stål AISI 416
Nivåvipa	Technopolymer



## Länspump Nova Up

Artnr	RSK	Typ	Effekt(P2) kW	Ström A	Ansl utv G	Lyfthöjd max m	Flöde max l/min	Flottör	Kabellängd m
0633021300	5885542	Nova Up 300 utan vippra	0,21	1,5	1 1/4	7,0	150	Nej	10
0633021310	5885517	Nova Up 300 med vippra	0,21	1,5	1 1/4	7,0	150	Ja	10
0633021600	5885543	Nova Up 600 utan vippra	0,52	3,5	1 1/4	9,5	225	Nej	10
0633021610	5885519	Nova Up 600 med vippra	0,52	3,5	1 1/4	9,5	225	Ja	10

1 x 230 V