



Nonair rillad

Benämning

Nonair komplett med automatisk avluftare, serviceventil och kulventil för botten tömning.

Användningsområde

Kylsystem, Värmesystem.

Konstruktion

NONAIR® funktionsprincip innebär i korthet att en delström av det genomströmmande vattnet avleds till ett turbulensfritt utrymme. Här kommer microbubblorna att förena sig med varandra till större bubblor. När bubblorna når tillräcklig lyftkraft stiger de upp till NONAIR®s topp och ut igenom avluftningsventilen. Muff för avluftning resp. avtappning har G15 gänga.

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: PN 10
Arbetstemperatur: +110°C.

Materialspecifikation

Kropp	Rostfritt syrafast stål AISI 316
Propp, bussning/bussningar	Mässing
O-ringar	EPDM
Rillade rörändar	Stål



Nonair rillad

Artnr	RSK	Anslutning	Längd mm	Diameter mm	Vikt kg
0922405000	4845722	50	370	129	1,7
0922407000	4845723	65	430	154	2,1
0922409000	4845724	80	470	168	3,8
0922411000	4845725	100	520	204	5,6
0922413000	4845726	125	570	256	8,8
0922415000	4845727	150	620	306	11
0922417000	4845728	200	730	406	28
0922419000	4845729	250	990	456	50
0922421000	4845730	300	1030	550	77
0922423000	4845731	350	1180	608	97
0922425000	4845732	400	1270	700	135