



Nonair svets syrafast

Benämning

Nonair komplett med automatisk avluftare, serviceventil och kulventil för botten tömning.

Användningsområde

Kylsystem, Värmesystem.

Konstruktion

NONAIR® funktionsprincip innebär i korthet att en delström av det genomströmmande vattnet avleds till ett turbulensfritt utrymme. Här kommer microbubblorna att förena sig med varandra till större bubblor. När bubblorna når tillräcklig lyftkraft stiger de upp till NONAIR®s topp och ut igenom avluftningsventilen. Muff för avluftning resp. avtappning har G15 gänga.

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: PN 10
Arbetstemperatur: +110°C.

Materialspecifikation

Kropp	Rostfritt syrafast stål AISI 316
Propp, bussning/bussningar	Mässing
O-ringar	EPDM



Nonair svets syrafast

Artnr	RSK	Ansl svets	Längd mm	Diameter mm	Vikt kg
0922128000	4845746	40	350	129	1,6
0922130000	4845635	50	280	129	1,5
0922132000	4845636	65	340	154	1,8
0922134000	4845637	80	380	168	3,5
0922136000	4845638	100	420	204	5,1
0922138000	4845639	125	470	256	6,8
0922140000	4845658	150	520	306	10
0922142000	4845659	200	620	406	26
0922144000	4845660	250	880	456	44
0922146000	4845661	300	920	550	68
0922148000	4845662	350	1050	608	86
0922150000	4845663	400	1140	700	122