



009 Tryckmätare DN63

Benämning

Tryckmätare för icke aggressiva gaser. Mätnoggrannhet kl. 1,6%.

Användningsområde

Gas, Industri, Luft.

Konstruktion

Hus i rostfritt stål, mediaberörda delar i mässing, mätsystem i kopparlegering. Anslutning nedåt. Mätnoggrannhet kl. 1,6%
Skala i millibar.

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: Max 90% av fullt skalvärde
Arbetstemperatur: +100°C, omgivning -25°C/60°C.

Godkännande

TÜV.



Materialspecifikation

Hus	Rostfritt stål AISI304
Frontring bajonett	Rostfritt stål AISI304
Tätning	NBR
Glas	Glas
Tavla	Aluminium
Visare	Aluminium
Anslutning	Mässing
Kapsel	Kopparlegering
Verk	Kopparlegering

009 Tryckmätare DN63

Artnr	RSK	Ansl utv G	Ansl typ	Skala mbar
1063009150	5116614	1/4	A	-600/0
1063009151	5116615	1/4	A	-400/0
1063009152	5116616	1/4	A	-250/0
1063009153	5116617	1/4	A	-160/0
1063009154	5116618	1/4	A	-100/0
1063009155	5116619	1/4	A	-60/0
1063009156	5116620	1/4	A	-40/0
1063009157	5116621	1/4	A	-25/0
1063009158		1/4	A	-400/200
1063009159		1/4	A	-200/400
1063009160		1/4	A	-250/150
1063009161		1/4	A	-150/250
1063009162		1/4	A	-150/100
1063009163		1/4	A	-100/150
1063009164		1/4	A	-100/60
1063009165		1/4	A	-60/100
1063009166		1/4	A	-60/40
1063009167		1/4	A	-40/60
1063009168		1/4	A	-40/20
1063009169		1/4	A	-20/40
1063009170	5116622	1/4	A	0/25
1063009171	5116623	1/4	A	0/40
1063009172	5116624	1/4	A	0/60
1063009173	5116625	1/4	A	0/100
1063009174	5116626	1/4	A	0/160
1063009175	5116627	1/4	A	0/250
1063009176	5116628	1/4	A	0/400
1063009177	5116629	1/4	A	0/600

Anslutningstyp A = nedåt