



151A Tryckmätare

Benämning

Tryckmätare för VVS standard DN150. Mätnoggrannhet kl. 1,0%.

Användningsområde

Eget vatten, Industri, Värme.

Konstruktion

Hus i svartlackerad stål, mediaberörda delar i mässing, bourdonrör i kopparlegering. Anslutning nedåt. Mätnoggrannhet kl. 1,0%

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: Max 75% av fullt skalvärde
Arbetstemperatur: +60°C.



Materialspecifikation

Hus	Svartlackerad stål
Frontring	Stål
Glas	Glas
Tavla	Aluminium
Visare	Aluminium
Anslutning	Mässing
Bourdonrör	Kopparlegering
Verk	Mässing

151A Tryckmätare

Artnr	RSK	Ansl utv G	Ansl typ	Skala
1015111501	5113204	3/8	A	0/1 bar/kPa
1015111561		3/8	A	0/1,6 bar/kPa
1015111502	5113212	3/8	A	0/2,5 bar/kPa
1015111504	5113220	3/8	A	0/4 bar/kPa
1015111506	5113238	3/8	A	0/6 bar/kPa
1015111510	5113246	3/8	A	0/10 bar/MPa
1015111516	5113253	3/8	A	0/16 bar/MPa
1015111525	5113261	3/8	A	0/25 bar/MPa
1015111540	5113279	3/8	A	0/40 bar/MPa
1015111560	5113287	3/8	A	0/60 bar/MPa

Anslutningstyp A = nedåt