



## FVK18/2A Tryckmätare DN100

### Benämning

Tryckmätare för aggressiva vätskor och gaser. Mätnoggrannhet kl. 1,0%.

### Användningsområde

Fjärrvärme, Industri.

### Konstruktion

Hus i rostfritt stål, mediaberörda delar i rostfritt syrafast stål, bourdonrör i rostfritt syrafast stål. Precisionsverk och fingraderad skala i bar. Anslutning nedåt. Mätnoggrannhet kl. 1,0%

### Tryck och temperatur

Max arbetstryck: Max 90% av fullt skalvärde  
Arbetstemperatur: -40°C/+150°C, omgivning -25°C/+65°C.

### Godkännande

CE.



### Materialspecifikation

Hus	Rostfritt stål AISI304
Frontring bajonett	Rostfritt stål AISI304
Glas	Härdat glas
Tavla	Aluminium
Visare	Aluminium
Anslutning	Rostfritt stål AISI316L
Bourdonrör	Rostfritt stål AISI316L
Verk	Rostfritt stål AISI304

## FVK18/2A Tryckmätare DN100

Artnr	RSK	Ansl utv G	Ansl typ	Skala
1018281016	5532982	1/2	A	0/16 bar
1018281025	5532983	1/2	A	0/25 bar

Anslutningstyp A = nedåt