



MG510/3B Tryckmätare DN100

Benämning

Tryckmätare för icke aggressiva vätskor och gaser. Fylld med glycerin.
Mätnoggrannhet kl. 1,0%.

Användningsområde

Industri.

Konstruktion

Hus i rostfritt stål, mediaberörda delar i mässing, bourdonrör i kopparlegering. Anslutning bakåt med bygel.
Mätnoggrannhet kl. 1,0%

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: Max 90% av fullt skalvärde
Arbetstemperatur: +65°C, omgivning +15°C/+65°C.

Godkännande

CE.



Materialspecifikation

Hus	Rostfritt stål AISI304
Frontring bajonett	Rostfritt stål AISI304
Bygel	Rostfritt stål AISI304
Glas	Härdat glas
Tavla	Aluminium
Visare	Aluminium
Anslutning	Mässing
Bourdonrör	Kopparlegering upp tom 40 bar
Bourdonrör	Syrafast stål AISI316 över 40 bar
Verk	Koppar

MG510/3B Tryckmätare DN100

Artnr	RSK	Ansl utv G	Ansl typ	Skala
1010321006		3/8	B	0/6 bar/kPa
1010321010		3/8	B	0/10 bar/MPa
1010321060		3/8	B	0/10 bar/MPa
1010321085		3/8	B	0/10 bar/MPa

Anslutningstyp B = bakåt bygel