



MG510/3B Tryckmätare DN63

Benämning

Tryckmätare för icke aggressiva vätskor och gaser. Fylld med glycerin. Mät noggrannhet kl. 1,6%.

Användningsområde

Industri.

Konstruktion

Hus i rostfritt stål, mediaberörda delar i mässing, bourdonrör i kopparlegering. Anslutning bakåt med bygel. Mät noggrannhet kl. 1,6%

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: Max 75% av fullt skalvärde
Arbetstemperatur: +65°C, omgivning +15°C/+65°C.

Godkännande

CE.



Materialspecifikation

Hus	Rostfritt stål AISI430
Frontring	Rostfritt stål AISI430
Bygel	Rostfritt stål AISI430
Glas	Plast
Tavla	Plast
Visare	Plast
Anslutning	Mässing
Bourdonrör	Kopparlegering
Verk	Koppar och rostfritt stål

MGS10/3B Tryckmätare DN63

Artnr	RSK	Ansl utv G	Ansl typ	Skala
1010326300		1/4	B	-1/0 bar/kPa
1010326306		1/4	B	0/6 bar/kPa
1010326385		1/4	B	0/250 bar/MPa
1010326396		1/4	B	0/600 bar/MPa

Anslutningstyp B = bakåt bygel