



## MG510/3E Tryckmätare DN63

### Benämning

Tryckmätare för icke aggressiva vätskor och gaser. Fylld med glycerin.  
Mät noggrannhet kl. 1,6%.

### Användningsområde

Industri.

### Konstruktion

Hus i rostfritt stål, mediaberörda delar i mässing, bourdonrör i kopparlegering. Anslutning bakåt med frontfläns.  
Mät noggrannhet kl. 1,6%

### Tryck och temperatur

Max arbetstryck: Max 75% av fullt skalvärde  
Arbetstemperatur: +65°C, omgivning +15°C/+65°C.

### Godkännande

CE.

### Materialspecifikation

Hus	Rostfritt stål AISI430
Frontring	Rostfritt stål AISI430
Frontfläns	Rostfritt stål AISI430
Glas	Plast
Tavla	Plast
Visare	Plast
Anslutning	Mässing
Bourdonrör	Kopparlegering
Verk	Koppar och rostfritt stål

## MG510/3E Tryckmätare DN63

Artnr	RSK	Ansl utv G	Ansl typ	Skala
1010356300		1/4	E	-1/0 bar/kPa
1010356306		1/4	E	0/6 bar/kPa
1010356385		1/4	E	0/250 bar/MPa
1010356396		1/4	E	0/600 bar/MPa

Anslutningstyp E = bakåt frontfläns