



MG18/2A Tryckmätare DN150

Benämning

Tryckmätare för aggressiva vätskor och gaser. Mätnoggrannhet kl. 1,0%.

Användningsområde

Industri.

Konstruktion

Hus i rostfritt stål, mediaberörda delar i rostfritt syrafast stål, bourdonrör i rostfritt syrafast stål. Anslutning nedåt. Mätnoggrannhet kl. 1,0%

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: Max 90% av fullt skalvärde

Arbetstemperatur: -40°C/+150°C, omgivning -25°C/+65°C.

Godkännande

CE.



Materialspecifikation

Hus	Rostfritt stål AISI304
Frontring bajonett	Rostfritt stål AISI304
Glas	Härdat glas
Tavla	Aluminium
Visare	Aluminium
Anslutning	Rostfritt stål AISI316L
Bourdonrör	Rostfritt stål AISI316L
Verk	Rostfritt stål AISI304

MG18/2A Tryckmätare DN150

Artnr	RSK	Ansl utv G	Ansl typ	Skala
1018211501	5114400	3/8	A	0/1 bar/kPa
1018211502	5114401	3/8	A	0/2,5 bar/kPa
1018211504	5114402	3/8	A	0/4 bar/kPa
1018211506	5114403	3/8	A	0/6 bar/kPa
1018211510	5114404	3/8	A	0/10 bar/MPa
1018211516	5114405	3/8	A	0/16 bar/MPa
1018211525	5114406	3/8	A	0/25 bar/MPa
1018211540	5114407	3/8	A	0/40 bar/MPa
1018211585		3/8	A	0/250 bar/MPa
1018211594		3/8	A	0/400 bar/MPa

Anslutningstyp A = nedåt