



MG518/2B Tryckmätare DN100

Benämning

Tryckmätare för aggressiva vätskor och gaser. Mätnoggrannhet kl. 1,0%.

Användningsområde

Industri.

Konstruktion

Hus i rostfritt stål, mediaberörda delar i rostfritt syrafast stål, bourdonrör i rostfritt syrafast stål. Anslutning bakåt med bygel. Mätnoggrannhet kl. 1,0%

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: Max 90% av fullt skalvärde

Arbetstemperatur: -40°C/+150°C, omgivning -25°C/+65°C.

Godkännande

CE.



Materialspecifikation

Hus	Rostfritt stål AISI304
Frontring bajonett	Rostfritt stål AISI304
Bygel	Rostfritt stål AISI304
Glas	Härdat glas
Tavla	Aluminium
Visare	Aluminium
Anslutning	Rostfritt stål AISI316L
Bourdonrör	Rostfritt stål AISI316L
Verk	Rostfritt stål AISI304

MGS18/2B Tryckmätare DN100

Artnr	RSK	Ansl utv G	Ansl typ	Skala
1018221000		3/8	B	-1/0 bar/kPa
1018221001		3/8	B	0/1 bar/kPa
1018221004		3/8	B	0/4 bar/kPa
1018221006		3/8	B	0/6 bar/kPa
1018221010		3/8	B	0/10 bar/MPa
1018221016		3/8	B	0/16 bar/MPa
1018221025		3/8	B	0/25 bar/MPa
1018221070		3/8	B	0/100 bar/MPa
1018221076		3/8	B	0/160 bar/MPa
1018221085		3/8	B	0/250 bar/MPa
1018221094		3/8	B	0/400 bar/MPa
1018221096		3/8	B	0/600 bar/MPa

Anslutningstyp B = bakåt bygel