



MG518/2C Tryckmätare DN100

Benämning

Tryckmätare för aggressiva vätskor och gaser. Mätnoggrannhet kl. 1,0%.

Användningsområde

Industri.

Konstruktion

Hus i rostfritt stål, mediaberörda delar i rostfritt syrafast stål, bourdonrör i rostfritt syrafast stål. Anslutning nedåt med bakfläns. Mätnoggrannhet kl. 1,0%

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: Max 90% av fullt skalvärde

Arbetstemperatur: -40°C/+150°C, omgivning -25°C/+65°C.

Godkännande

CE.



Materialspecifikation

Hus	Rostfritt stål AISI304
Frontring bajonett	Rostfritt stål AISI304
Bakfläns	Rostfritt stål AISI304
Glas	Härdat glas
Tavla	Aluminium
Visare	Aluminium
Anslutning	Rostfritt stål AISI316L
Bourdonrör	Rostfritt stål AISI316L
Verk	Rostfritt stål AISI304

MG518/2C Tryckmätare DN100

Artnr	RSK	Ansl utv G	Ansl typ	Skala
1018231006		3/8	C	0/6 bar/kPa
1018231010		3/8	C	0/10 bar/MPa
1018231085		3/8	C	0/250 bar/MPa
1018231203		1/2	C	-1/3 bar/kPa
1018231306		1/2	C	0/6 bar/kPa
1018231310		1/2	C	0/10 bar/MPa
1018231316		1/2	C	0/16 bar/MPa

Anslutningstyp C = nedåt bakfläns