



MG518/2C Tryckmätare DN150

Benämning

Tryckmätare för aggressiva vätskor och gaser. Mätnoggrannhet kl. 1,0%.

Användningsområde

Industri.

Konstruktion

Hus i rostfritt stål, mediaberörda delar i rostfritt syrafast stål, bourdonrör i rostfritt syrafast stål. Anslutning nedåt med bakfläns. Mätnoggrannhet kl. 1,0%

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: Max 90% av fullt skalvärde

Arbetstemperatur: -40°C/+150°C, omgivning -25°C/+65°C.

Godkännande

CE.

Materialspecifikation

Hus	Rostfritt stål AISI304
Frontring bajonett	Rostfritt stål AISI304
Bakfläns	Rostfritt stål AISI304
Glas	Härdat glas
Tavla	Aluminium
Visare	Aluminium
Anslutning	Rostfritt stål AISI316L
Bourdonrör	Rostfritt stål AISI316L
Verk	Rostfritt stål AISI304

MGS18/2C Tryckmätare DN150

Artnr	RSK	Ansl utv G	Ansl typ	Skala
1018231506		3/8	C	0/6 bar/kPa
1018231585		3/8	C	0/250 bar/MPa

Anslutningstyp C = nedåt bakfläns