



MG518/2C Tryckmätare DN63

Benämning

Tryckmätare för aggressiva vätskor och gaser. Mätnoggrannhet kl. 1,6%.

Användningsområde

Industri.

Konstruktion

Hus i rostfritt stål, mediaberörda delar i rostfritt syrafast stål, bourdonrör i rostfritt syrafast stål. Anslutning nedåt med bakfläns. Mätnoggrannhet kl. 1,6%

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: Max 75% av fullt skalvärde
Arbetstemperatur: +100°C, omgivning -25°C/+65°C.

Godkännande

CE.

Materialspecifikation

Hus	Rostfritt stål AISI304
Frontring	Rostfritt stål AISI304
Bakfläns	Rostfritt stål AISI304
Glas	Plast
Tavla	Plast
Visare	Aluminium
Anslutning	Rostfritt stål AISI316L
Bourdonrör	Rostfritt stål AISI316L
Verk	Rostfritt stål AISI304

MGS18/2C Tryckmätare DN63

Artnr	RSK	Ansl utv G	Ansl typ	Skala
1018236306		1/4	C	0/6 bar/kPa
1018236385		1/4	C	0/250 bar/MPa

Anslutningstyp C = nedåt bakfläns