



MG518/3A Tryckmätare DN150

Benämning

Tryckmätare för aggressiva vätskor och gaser. Fyllt med glycerin.
Mät noggrannhet kl. 1,0%.

Användningsområde

Industri.

Konstruktion

Hus i rostfritt stål, mediaberörda delar i rostfritt syrafast stål,
bourdonrör i rostfritt syrafast stål. Anslutning nedåt.
Mät noggrannhet kl. 1,0%

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: Max 90% av fullt skalvärde
Arbetstemperatur: +65°C, omgivning +15°C/+65°C.

Godkännande

CE.



Materialspecifikation

Hus	Rostfritt stål AISI304
Frontring bajonett	Rostfritt stål AISI304
Glas	Härdat glas
Tavla	Aluminium
Visare	Aluminium
Anslutning	Rostfritt stål AISI316L
Bourdonrör	Rostfritt stål AISI316L
Verk	Rostfritt stål AISI304

MGS18/3A Tryckmätare DN150

Artnr	RSK	Ansl utv G	Ansl typ	Skala
1018311501	5114408	3/8	A	0/1 bar/kPa
1018311502	5114409	3/8	A	0/2,5 bar/kPa
1018311504	5114410	3/8	A	0/4 bar/kPa
1018311506	5114411	3/8	A	0/6 bar/kPa
1018311510	5114412	3/8	A	0/10 bar/MPa
1018311516	5114413	3/8	A	0/16 bar/MPa
1018311525	5114414	3/8	A	0/25 bar/MPa
1018311540	5114415	3/8	A	0/40 bar/MPa
1018311585		3/8	A	0/250 bar/MPa
1018311594		3/8	A	0/400 bar/MPa

Anslutningstyp A = nedåt