



## MG518/3B Tryckmätare DN100

### Benämning

Tryckmätare för aggressiva vätskor och gaser. Fyllt med glycerin.  
Mätnoggrannhet kl. 1,0%.

### Användningsområde

Industri.

### Konstruktion

Hus i rostfritt stål, mediaberörda delar i rostfritt syrafast stål,  
bourdonrör i rostfritt syrafast stål. Anslutning bakåt med bygel.  
Mätnoggrannhet kl. 1,0%

### Tryck och temperatur

Max arbetstryck: Max 90% av fullt skalvärde  
Arbetstemperatur: +65°C, omgivning +15°C/+65°C.

### Godkännande

CE.



### Materialspecifikation

Hus	Rostfritt stål AISI304
Frontring bajonett	Rostfritt stål AISI304
Bygel	Rostfritt stål AISI304
Glas	Härdat glas
Tavla	Aluminium
Visare	Aluminium
Anslutning	Rostfritt stål AISI316L
Bourdonrör	Rostfritt stål AISI316L
Verk	Rostfritt stål AISI304

## MG518/3B Tryckmätare DN100

Artnr	RSK	Ansl utv G	Ansl typ	Skala
1018321000		3/8	B	-1/0 bar/kPa
1018321001		3/8	B	0/1 bar/kPa
1018321004		3/8	B	0/4 bar/kPa
1018321006		3/8	B	0/6 bar/kPa
1018321010		3/8	B	0/10 bar/MPa
1018321016		3/8	B	0/16 bar/MPa
1018321025		3/8	B	0/25 bar/MPa
1018321070		3/8	B	0/100 bar/MPa
1018321076		3/8	B	0/160 bar/MPa
1018321085		3/8	B	0/250 bar/MPa
1018321094		3/8	B	0/400 bar/MPa
1018321096		3/8	B	0/600 bar/MPa

Anslutningstyp B = bakåt bygel