



MS4/3C Tryckmätare

Benämning

Tryckmätare kompakt DN100 för icke aggressiva vätskor och gaser. Fylld med glycerin. Mät noggrannhet kl. 1,6%.

Användningsområde

Industri.

Konstruktion

Hus i rostfritt stål, mediaberörda delar i mässing, bourdonrör i kopparlegering. Anslutning nedåt med bakfläns. Mät noggrannhet kl. 1,6%

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: Max 75% av fullt skalvärde
Arbetstemperatur: +65°C, omgivning +15°C/+65°C.

Godkännande

CE.



Materialspecifikation

Hus	Rostfritt stål AISI430
Frontring	Rostfritt stål AISI430
Bakfläns	Rostfritt stål AISI430
Glas	Härdat glas
Tavla	Aluminium
Visare	Aluminium
Anslutning	Mässing
Bourdonrör	Kopparlegering
Verk	Koppar och rostfritt stål

MS4/3C Tryckmätare

Artnr	RSK	Ansl utv G	Ansl typ	Skala
1004330903		3/8	C	-1/3 bar/kPa
1004331061		3/8	C	0/1,6 bar/kPa
1004331002		3/8	C	0/2,5 bar/kPa
1004331004		3/8	C	0/4 bar/kPa
1004331006		3/8	C	0/6 bar/kPa
1004331010		3/8	C	0/10 bar/MPa
1004331016		3/8	C	0/16 bar/MPa
1004331025		3/8	C	0/25 bar/MPa
1004331040		3/8	C	0/40 bar/MPa
1004331060		3/8	C	0/60 bar/MPa

Anslutningstyp C = nedåt bakfläns