



MS4/3D Tryckmätare

Benämning

Tryckmätare kompakt DN100 för icke aggressiva vätskor och gaser. Fyllt med glycerin. Mät noggrannhet kl. 1,6%.

Användningsområde

Industri.

Konstruktion

Hus i rostfritt stål, mediaberörda delar i mässing, bourdonrör i kopparlegering. Anslutning bakåt. Mät noggrannhet kl. 1,6%

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: Max 75% av fullt skalvärde
Arbetstemperatur: +65°C, omgivning +15°C/+65°C.

Godkännande

CE.



Materialspecifikation

Hus	Rostfritt stål AISI430
Frontring	Rostfritt stål AISI430
Glas	Härdat glas
Tavla	Aluminium
Visare	Aluminium
Anslutning	Mässing
Bourdonrör	Kopparlegering
Verk	Koppar och rostfritt stål

MS4/3D Tryckmätare

Artnr	RSK	Ansl utv G	Ansl typ	Skala
1004341000	5114018	3/8	D	-1/0 bar/kPa
1004340900	5114019	3/8	D	-1/0,6 bar/kPa
1004340901	5114020	3/8	D	-1/1,5 bar/kPa
1004340903	5114021	3/8	D	-1/3 bar/kPa
1004340905	5114022	3/8	D	-1/5 bar/kPa
1004340909	5114023	3/8	D	-1/9 bar/kPa
1004340915	5114024	3/8	D	-1/15 bar/kPa
1004340924	5114025	3/8	D	-1/24 bar/kPa
1004341001	5114026	3/8	D	0/1 bar/kPa
1004341061	5114027	3/8	D	0/1,6 bar/kPa
1004341002	5114028	3/8	D	0/2,5 bar/kPa
1004341004	5114029	3/8	D	0/4 bar/kPa
1004341006	5114030	3/8	D	0/6 bar/kPa
1004341010	5114031	3/8	D	0/10 bar/MPa
1004341016	5114032	3/8	D	0/16 bar/MPa
1004341025	5114033	3/8	D	0/25 bar/MPa
1004341040	5114034	3/8	D	0/40 bar/MPa
1004341060	5114035	3/8	D	0/60 bar/MPa
1004341070	5114036	3/8	D	0/100 bar/MPa
1004341076	5114037	3/8	D	0/160 bar/MPa
1004341085	5114038	3/8	D	0/250 bar/MPa
1004341094	5114039	3/8	D	0/400 bar/MPa
1004341096	5114040	3/8	D	0/600 bar/MPa

Anslutningstyp D = bakåt